



STEP 1: LAVAGE DES MAINS



Avant d'installer notre autocollant, lavez-vous soigneusement les mains afin d'éviter de transférer de la saleté sur le produit et sur la moto.

STEP 2: NETTOYAGE



Pour nettoyer les surfaces métalliques du véhicule : utilisez un détergent liquide pour vitres, puis dégraissez avec de l'**ALCOOL DÉNATURÉ** (celui de couleur rose). Pour nettoyer les surfaces en plastique du véhicule : appliquez plusieurs fois de l'**ALCOOL DÉNATURÉ** (celui de couleur rose) avant l'application. Séchez avec un chiffon propre et sec.

STEP 3: APPLICATION



Placez l'autocollant en suivant le contour du véhicule. Certains de nos autocollants nécessitent l'utilisation d'un ruban d'application, déjà placé sur l'autocollant (feuille de film adhésif transparent utile pour maintenir en place toutes les parties qui composent l'autocollant).

STEP 4: SÉCHAGE



Pour faciliter la manipulation de l'adhésif pendant l'installation, vous pouvez vaporiser très peu d'eau sur la zone d'application. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser un sèche-cheveux pour chauffer l'adhésif une fois installé et éliminer ainsi l'humidité résiduelle. Pour une meilleure adhérence de la colle, nous vous recommandons également d'attendre au moins 24 heures avant de l'exposer aux intempéries ou au lavage.